






CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
1740VP	150÷165	115		MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia con cartuccia antibloccaggio – 2 raccordi a incasso – il raccordo di uscita ha la possibilità di regolazione di mm. 15. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata Flow rate 9 l/min. – opening time about 30 sec.
1740/9VP	150÷165	115		Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente Ditto – adjustable time



1741VP	72	35	123	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia 1/2" F con cartuccia antibloccaggio – fissaggio a parete con tassello Ø 8. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata Ditto – Ø 1/2" F
1741/9VP	72	35	123	Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente Ditto – Ø 1/2" F adjustable time




1741/2VP	72	35	123	MAGIC – rubinetto ANTIVANDALO esterno per doccia 3/4" M con cartuccia antibloccaggio – fissaggio a parete con tassello Ø 8. Corpo in ottone fuso lucidato e cromato – cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform, spillo inox AISI 303 rettificato e filtro inox – economizzatore automatico di 9 litri/minuto indipendentemente dalla pressione di esercizio – erogazione per circa 30 sec. Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata Ditto – Ø 3/4" M
1741/29VP	72	35	123	Tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione – caratteristiche come art. precedente Ditto – Ø 3/4" M adjustable time





100746VP	64	14	109	DOCCIASPORT – rubinetto temporizzato esterno per doccia comando a pulsante con dispositivo ANTIVANDALO – blocco dell'erogazione se il pulsante è trattenuto Ø 1/2" F – cartuccia temporizzata anticalcare con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato – tempo di apertura regolabile con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. – portata 10 litri/minuto – corpo in ottone lucidato e cromato. External timed tap for shower push-button control with vandal-proof device – water stop if the button is held Ø 1/2" F – timed anti-limestone cartridge with hostaform tank and rectified AISI 303 stainless steel pin – opening time adjustable with the key supplied from 0 to 30 sec. – flow rate 10 liters/minute – body in polished and chromed brass.
100746/2VP	64	14	109	Come articolo precedente – Ø 3/4" M As previous model – Ø 3/4" M





CODICE	mm a	mm b	mm c	NOTE
100746/3VP	64	29	124	DOCCIASPORT - rubinetto temporizzato esterno per doccia comando a pulsante con dispositivo ANTIVANDALO - blocco dell'erogazione se il pulsante è trattenuto Ø 1/2" F - completo di supporto per il fissaggio a parete con 2 tasselli in dotazione - cartuccia temporizzata anticalcare con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - tempo di apertura con la chiave in dotazione da 0 a 30 sec. - portata 10 litri/minuto. <i>External timed tap for shower push-button control with VANDAL-PROOF device - water stop if the button is held Ø 1/2" F - complete with support for fixing to the wall with 2 plugs supplied - timed anti-limestone cartridge with hostaform tank and rectified AISI 303 stainless steel pin - opening time with the key supplied from 0 to 30 sec. - flow rate 10 liters/minute.</i>
100746/4VP	64	29	124	Come articolo precedente - Ø 3/4" M <i>As previous model - Ø 3/4" M</i>



100707/8VP	125÷165	122	210	MINIMAGIC - miscelatore ANTIVANDALO a parete per doccia con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. - cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - uscita in basso Ø 1/2" - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 20 sec. - con bilanciatori di flusso Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Adjustable flow rate - opening time about 20 sec. - built-in automatic flow balancer - outlet down</i>
100707/9VP	125÷165	122	210	MINIMAGIC - miscelatore ANTIVANDALO a parete per doccia con 2 raccordi a incasso regolabili da 125 a 165 mm. - cartuccia antibloccaggio - portata regolabile con un consumo minimo di 4 litri/minuto - corpo in ottone fuso lucidato e cromato - uscita in alto Ø 1/2" - cartuccia temporizzata anticalcare intercambiabile in ottone con serbatoio in hostaform e spillo inox AISI 303 rettificato - erogazione per circa 20 sec. - con bilanciatori di flusso Fino a 4 bar arresto immediato dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata <i>Ditto - outlet from the top</i>



100747VP	125÷165	M 1/2"		MAGIC - miscelatore esterno antivandalo per doccia monocomando temporizzato a pulsante - tempo di apertura regolabile da 0 a 50 sec. con la chiave in dotazione - portata di 10 litri/minuto - cartuccia in ottone con spillo e filtro inox completo di 2 raccordi a incasso regolabili da 125÷165 mm. - uscita Ø 1/2" M - con valvole di non ritorno e filtri inox. Con la chiave a brugola in dotazione possibilità di bilanciare e chiudere l'alimentazione - maniglia in ottone fuso lucidato e cromato con targhetta indicatrice - bilanciatore di flusso incorporato - limitatore regolabile della temperatura antiscottatura e arresto dell'erogazione se la maniglia è volontariamente bloccata. <i>Adjustable opening time from 0 to 50 sec. - brass handle - vandal proof with adjustable temperature limiting device, anti-scalding and in start water closing if the handle is locked voluntarily</i>
----------	---------	--------	--	--



100747/2VP	125÷165	M 1/2"		MAGIC - miscelatore monocomando per doccia antivandalo con uscita sotto 1/2" M - caratteristiche come articolo precedente <i>Single-control vandal-proof shower mixer with outlet below 1/2" M - ditto</i>
------------	---------	--------	--	---